

黄銅熱間四角棒 KS-B（開明伸銅(株)規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実貫重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
5	X 5	X 4000	0.9	50	± 0.2	± 0.2	不可	
6	X 6	X 4000	1.3	50	± 0.2	± 0.2	不可	
7	X 7	X 4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	不可	
8	X 8	X 4000	2.2	40	± 0.2	± 0.2	不可	
9	X 9	X 4000	2.8	40	± 0.2	± 0.2	不可	
10	X 10	X 4000	3.4	40	± 0.2	± 0.2	不可	
12	X 12	X 4000	4.9	ベース	± 0.2	± 0.2	不可	

黄銅熱間等辺アングル KS-R (開明伸銅(株)規格品) ※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実貫重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ				kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り				
A	B	B	長さ									
1.2	X	9.5	X	9.5	X	4000	0.8	300	± 0.2	± 0.2	不可	
1.2	X	13	X	13	X	4000	1.1	300	± 0.2	± 0.2	不可	
1.2	X	15	X	15	X	4000	1.2	300	± 0.2	± 0.2	不可	
1.2	X	16	X	16	X	4000	1.3	300	± 0.2	± 0.25	不可	
1.2	X	19	X	19	X	4000	1.5	300	± 0.2	± 0.25	不可	
1.2	X	25	X	25	X	4000	2.0	300	± 0.2	± 0.3	不可	
1.5	X	13	X	13	X	4000	1.3	200	± 0.2	± 0.2	不可	
1.5	X	15	X	15	X	4000	1.5	200	± 0.2	± 0.2	不可	
1.5	X	25	X	25	X	4000	2.5	200	± 0.2	± 0.3	不可	
2	X	15	X	15	X	4000	1.9	170	± 0.2	± 0.2	不可	
2	X	20	X	20	X	4000	2.6	170	± 0.2	± 0.25	不可	
2	X	25	X	25	X	4000	3.3	170	± 0.2	± 0.3	不可	
2	X	30	X	30	X	4000	4.0	170	± 0.2	± 0.3	不可	
3	X	9	X	9	X	4000	1.6	150	± 0.2	± 0.2	不可	在庫のみ
3	X	15	X	15	X	4000	2.8	150	± 0.2	± 0.2	不可	
3	X	20	X	20	X	4000	3.8	150	± 0.2	± 0.25	不可	
3	X	25	X	25	X	4000	4.8	150	± 0.2	± 0.3	不可	
3	X	30	X	30	X	4000	5.9	150	± 0.2	± 0.3	不可	
3	X	40	X	40	X	4000	7.9	150	± 0.2	± 0.4	不可	
4	X	40	X	40	X	4000	10.4	150	± 0.2	± 0.4	不可	
5	X	30	X	30	X	4000	9.4	150	± 0.2	± 0.3	不可	
5	X	40	X	40	X	4000	12.8	150	± 0.2	± 0.4	不可	
5	X	50	X	50	X	4000	16.2	150	± 0.2	± 0.5	不可	
6	X	50	X	50	X	4000	19.2	150	± 0.2	± 0.5	不可	
6	X	60	X	60	X	4000	23.3	150	± 0.2	± 0.6	不可	

黄銅熱間平角棒 KS-B (開明伸銅(株)規格品) ※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ				kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考	
A	B	長さ								
2	X	16	X	2000	0.6	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	X	18	X	2000	0.7	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	X	20	X	2000	0.7	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	X	25	X	2000	0.9	130	± 0.2	± 0.3	不可	ノークレーム品
2.5	X	9	X	2,000	0.4	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
2.5	X	12	X	2000	0.6	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
3	X	4.5	X	2000	0.3	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
3	X	6	X	4000	0.7	130	± 0.2	± 0.2	○	ノークレーム品
3	X	8	X	4000	0.9	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	X	9	X	4000	1.0	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	X	10	X	4000	1.1	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	X	12	X	4000	1.3	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	X	15	X	4000	1.6	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	X	16	X	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.25	○	
3	X	18	X	4000	1.9	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	X	19	X	4000	2.0	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	X	20	X	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	X	22	X	4000	2.3	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	X	25	X	4000	2.6	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	X	30	X	4000	3.1	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	X	32	X	4000	3.3	40	± 0.2	± 0.32	○	
3	X	35	X	4000	3.6	30	± 0.2	± 0.35	○	
3	X	38	X	4000	3.9	30	± 0.2	± 0.38	○	
3	X	40	X	4000	4.1	30	± 0.2	± 0.4	○	
3	X	45	X	4000	4.6	30	± 0.2	± 0.45	○	
3	X	50	X	4000	5.1	30	± 0.2	± 0.5	○	
4	X	6	X	4000	0.9	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	X	7	X	4000	1.0	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	X	8	X	4000	1.1	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	X	9	X	4000	1.3	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	X	10	X	4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	X	12	X	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	X	15	X	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
4	X	16	X	4000	2.2	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	X	18	X	4000	2.5	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	X	20	X	4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	X	25	X	4000	3.4	40	± 0.2	± 0.3	○	
4	X	30	X	4000	4.1	30	± 0.2	± 0.3	○	
4	X	35	X	4000	4.8	30	± 0.2	± 0.35	○	
4	X	40	X	4000	5.5	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
4	X	50	X	4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.5	○	

黄銅熱間平角棒 KS-B（開明伸銅(株)規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考		
A	B	長さ								
4.5	x	9	x	4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	10	x	4000	1.6	50	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	12	x	4000	1.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	15	x	4000	2.3	40	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	18	x	4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
4.5	x	20	x	4000	3.1	40	± 0.2	± 0.25	○	
4.5	x	25	x	4000	3.9	30	± 0.2	± 0.3	○	
4.5	x	30	x	4000	4.6	30	± 0.2	± 0.3	○	
4.5	x	50	x	4000	7.7	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
5	x	8	x	4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	10	x	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	12	x	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	15	x	4000	2.6	40	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	16	x	4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x	19	x	4000	3.3	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x	20	x	4000	3.4	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x	25	x	4000	4.3	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
5	x	30	x	4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
5	x	35	x	4000	6.0	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
5	x	40	x	4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
5	x	50	x	4000	8.5	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
5	x	60	x	4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
6	x	8	x	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	9	x	4000	1.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	10	x	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	12	x	4000	2.5	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	13	x	4000	2.7	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	14	x	4000	2.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	15	x	4000	3.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	16	x	4000	3.3	40	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	18	x	4000	3.7	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	19	x	4000	3.9	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	20	x	4000	4.1	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	21	x	4000	4.3	30	± 0.2	± 0.3	○	
6	x	25	x	4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
6	x	30	x	4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
6	x	32	x	4000	6.6	ベース	± 0.2	± 0.32	○	
6	x	35	x	4000	7.2	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
6	x	36	x	4000	7.4	ベース	± 0.2	± 0.36	○	
6	x	38	x	4000	7.8	ベース	± 0.2	± 0.38	○	
6	x	40	x	4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.4	○	

黄銅熱間平角棒 KS-B (開明伸銅(株)規格品) ※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
6	x 45	x 4000	9.2	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
6	x 50	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
6	x 60	x 4000	12.3	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
6	x 65	x 4000	13.3	ベース	± 0.2	± 0.65	○	
6	x 75	x 4000	15.3	30	± 0.2	± 0.75	○	
6	x 100	x 4000	20.4	50	± 0.2	± 1.0	○	
7	x 12	x 4000	2.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
7	x 20	x 4000	4.8	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
8	x 10	x 4000	2.8	40	± 0.2	± 0.2	○	
8	x 12	x 4000	3.3	40	± 0.2	± 0.2	○	
8	x 14	x 4000	3.9	30	± 0.2	± 0.2	○	
8	x 15	x 4000	4.1	30	± 0.2	± 0.2	○	
8	x 16	x 4000	4.4	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
8	x 18	x 4000	4.9	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
8	x 20	x 4000	5.5	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
8	x 22	x 4000	6.0	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
8	x 25	x 4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
8	x 30	x 4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
8	x 35	x 4000	9.6	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
8	x 40	x 4000	10.9	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
8	x 45	x 4000	12.3	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
8	x 50	x 4000	13.6	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
8	x 60	x 4000	16.4	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
8	x 65	x 4000	17.7	ベース	± 0.2	± 0.65	○	
8	x 100	x 4000	27.2	50	± 0.2	± 1.0	○	
9	x 12	x 4000	3.7	30	± 0.2	± 0.2	○	
9	x 15	x 4000	4.6	ベース	± 0.2	± 0.2	○	
9	x 18	x 4000	5.6	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
9	x 20	x 4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
9	x 25	x 4000	7.7	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
9	x 30	x 4000	9.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
9	x 35	x 4000	10.8	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
9	x 38	x 4000	11.7	ベース	± 0.2	± 0.38	○	
9	x 40	x 4000	12.3	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
9	x 50	x 4000	15.3	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
10	x 12	x 4000	4.1	30	± 0.2	± 0.2	○	
10	x 15	x 4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.2	○	
10	x 16	x 4000	5.5	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
10	x 18	x 4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.25	○	

黄銅熱間平角棒 KS-B（開明伸銅(株)規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
10	x 20	x 4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
10	x 25	x 4000	8.5	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
10	x 30	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
10	x 35	x 4000	11.9	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
10	x 40	x 4000	13.6	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
10	x 45	x 4000	15.3	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
10	x 50	x 4000	17.0	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
10	x 55	x 4000	18.7	ベース	± 0.2	± 0.55	○	
10	x 60	x 4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
10	x 65	x 4000	22.1	ベース	± 0.2	± 0.65	○	
10	x 75	x 4000	25.5	30	± 0.2	± 0.75	○	
10	x 80	x 4000	27.2	30	± 0.2	± 0.8	○	
10	x 100	x 4000	34.0	50	± 0.2	± 1.0	○	
12	x 14	x 4000	5.8	ベース	± 0.2	± 0.2	○	
12	x 15	x 4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.2	○	
12	x 16	x 4000	6.6	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
12	x 18	x 4000	7.4	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
12	x 20	x 4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
12	x 25	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
12	x 30	x 4000	12.3	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
12	x 32	x 4000	13.1	ベース	± 0.2	± 0.32	○	
12	x 35	x 4000	14.3	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
12	x 40	x 4000	16.4	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
12	x 45	x 4000	18.4	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
12	x 50	x 4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
12	x 55	x 4000	22.5	ベース	± 0.2	± 0.55	○	
12	x 60	x 4000	24.5	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
12	x 100	x 4000	40.8	50	± 0.2	± 1.0	○	
13	x 25	x 4000	11.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
15	x 20	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
15	x 25	x 4000	12.8	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
15	x 30	x 4000	15.3	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
15	x 35	x 4000	17.9	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
15	x 40	x 4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
15	x 45	x 4000	23.0	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
15	x 50	x 4000	25.5	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
15	x 60	x 4000	30.6	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
15	x 80	x 4000	40.8	30	± 0.2	± 0.8	○	
15	x 100	x 4000	51.0	50	± 0.2	± 1.0	○	

黄銅熱間平角棒 KS-B (開明伸銅株規格品) ※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
15	x 22	x 2000	5.9	ベース	± 0.25	± 0.25	不可	
16	x 18	x 4000	9.8	ベース	± 0.25	± 0.25	○	
16	x 20	x 4000	10.9	ベース	± 0.25	± 0.25	○	
16	x 25	x 4000	13.6	ベース	± 0.25	± 0.3	○	
16	x 30	x 4000	16.4	ベース	± 0.25	± 0.3	○	
16	x 35	x 4000	19.1	ベース	± 0.25	± 0.35	○	
16	x 40	x 4000	21.8	ベース	± 0.25	± 0.4	○	
16	x 45	x 4000	24.5	ベース	± 0.25	± 0.45	○	
16	x 50	x 4000	27.2	ベース	± 0.25	± 0.5	○	
18	x 20	x 4000	12.3	ベース	± 0.25	± 0.25	○	
18	x 22	x 2000	7.0	ベース	± 0.25	± 0.3	不可	
20	x 25	x 4000	17.0	ベース	± 0.25	± 0.3	○	
20	x 30	x 4000	20.4	ベース	± 0.25	± 0.3	○	
20	x 35	x 4000	23.8	ベース	± 0.25	± 0.35	○	
20	x 40	x 4000	27.2	ベース	± 0.25	± 0.4	○	
20	x 45	x 4000	30.6	ベース	± 0.25	± 0.45	○	
20	x 50	x 4000	34.0	ベース	± 0.25	± 0.5	○	
20	x 60	x 4000	40.8	ベース	± 0.25	± 0.6	○	
20	x 75	x 4000	51.0	30	± 0.25	± 0.75	○	
20	x 100	x 4000	68.0	50	± 0.25	± 1.0	○	
22	x 40	x 4000	30.0	ベース	± 0.3	± 0.4	○	
25	x 30	x 4000	25.5	ベース	± 0.3	± 0.3	○	
25	x 35	x 4000	29.8	ベース	± 0.3	± 0.35	○	
25	x 40	x 4000	34.0	ベース	± 0.3	± 0.4	○	
25	x 45	x 4000	38.3	ベース	± 0.3	± 0.45	○	
25	x 50	x 4000	42.5	ベース	± 0.3	± 0.5	○	
25	x 55	x 4000	46.8	ベース	± 0.3	± 0.55	○	
25	x 60	x 4000	51.0	ベース	± 0.3	± 0.6	○	
25	x 75	x 4000	63.8	30	± 0.3	± 0.75	○	
30	x 35	x 4000	35.7	ベース	± 0.3	± 0.35	○	
30	x 40	x 4000	40.8	ベース	± 0.3	± 0.4	○	
30	x 45	x 4000	45.9	ベース	± 0.3	± 0.45	○	
30	x 50	x 4000	51.0	ベース	± 0.3	± 0.5	○	
30	x 55	x 4000	56.1	ベース	± 0.3	± 0.55	○	
30	x 60	x 4000	61.2	ベース	± 0.3	± 0.6	○	

黄銅冷間平角棒 C3604BD-F (JISH3250)

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ					kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ								
2	X	5	X	2000	0.2	400	± 0.05	± 0.06	不可	ノークレーム品
2	X	6	X	2000	0.2	400	± 0.05	± 0.06	不可	ノークレーム品
2	X	8	X	2000	0.3	320	± 0.05	± 0.08	不可	ノークレーム品
2	X	9	X	2000	0.4	320	± 0.05	± 0.08	不可	ノークレーム品
2	X	10	X	2000	0.4	300	± 0.05	± 0.08	不可	ノークレーム品
2	X	12	X	2000	0.5	300	± 0.05	± 0.11	不可	ノークレーム品
2	X	15	X	2000	0.6	320	± 0.05	± 0.11	不可	ノークレーム品
2	X	18	X	2000	0.7	320	± 0.05	± 0.11	不可	ノークレーム品
2	X	20	X	2000	0.7	320	± 0.05	± 0.11	不可	ノークレーム品
2	X	25	X	2000	0.9	360	± 0.05	± 0.18	不可	ノークレーム品
2	X	30	X	2000	1.1	360	± 0.05	± 0.18	不可	ノークレーム品
3	X	6	X	2000	0.4	240	± 0.05	± 0.06	不可	ノークレーム品
3	X	8	X	2000	0.5	160	± 0.05	± 0.08	不可	
3	X	9	X	2000	0.5	160	± 0.05	± 0.08	不可	
3	X	10	X	2000	0.6	160	± 0.05	± 0.08	不可	
3	X	12	X	2000	0.7	160	± 0.05	± 0.11	不可	
3	X	14	X	2000	0.8	160	± 0.05	± 0.11	不可	
3	X	15	X	2000	0.8	160	± 0.05	± 0.11	不可	
3	X	16	X	2000	0.9	160	± 0.05	± 0.11	不可	
3	X	18	X	2000	1.0	160	± 0.05	± 0.11	不可	
3	X	20	X	2000	1.1	160	± 0.05	± 0.11	不可	
3	X	25	X	2000	1.3	160	± 0.05	± 0.18	不可	
3	X	30	X	2000	1.6	160	± 0.05	± 0.18	不可	
3	X	33	X	2000	1.7	160	± 0.05	± 0.18	不可	
3	X	35	X	2000	1.8	160	± 0.05	± 0.18	不可	
3	X	40	X	2000	2.1	240	± 0.05	± 0.25	不可	
3	X	45	X	2000	2.3	240	± 0.05	± 0.25	不可	
3	X	50	X	2000	2.6	240	± 0.05	± 0.25	不可	
4	X	5	X	2000	0.4	110	± 0.06	± 0.06	不可	ノークレーム品
4	X	6	X	2000	0.5	110	± 0.06	± 0.06	不可	
4	X	8	X	2000	0.6	90	± 0.06	± 0.08	不可	
4	X	9	X	2000	0.7	90	± 0.06	± 0.08	不可	
4	X	10	X	2000	0.7	90	± 0.06	± 0.08	不可	
4	X	12	X	2000	0.9	90	± 0.06	± 0.11	不可	
4	X	15	X	2000	1.1	90	± 0.06	± 0.11	不可	
4	X	16	X	2000	1.1	90	± 0.06	± 0.11	不可	
4	X	20	X	2000	1.4	90	± 0.06	± 0.11	不可	
4	X	25	X	2000	1.7	90	± 0.06	± 0.18	不可	
4	X	30	X	2000	2.1	90	± 0.06	± 0.18	不可	
4	X	33	X	2000	2.3	90	± 0.06	± 0.18	不可	在庫のみ

黄銅冷間平角棒 C3604BD-F (JISH3250)

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ				kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考	
A	B	長さ								
4	X	35	X	2000	2.4	90	± 0.06	± 0.18	不可	
4	X	40	X	2000	2.8	90	± 0.06	± 0.25	不可	
4	X	45	X	2000	3.1	90	± 0.06	± 0.25	不可	
4	X	50	X	2000	3.4	90	± 0.06	± 0.25	不可	
5	X	10	X	2000	0.9	80	± 0.06	± 0.08	不可	
5	X	12	X	2000	1.1	80	± 0.06	± 0.11	不可	
5	X	14	X	2000	1.2	80	± 0.06	± 0.11	不可	在庫のみ
5	X	15	X	2000	1.3	80	± 0.06	± 0.11	不可	
5	X	16	X	2000	1.4	80	± 0.06	± 0.11	不可	
5	X	20	X	2000	1.7	80	± 0.06	± 0.11	不可	
5	X	25	X	2000	2.2	80	± 0.06	± 0.18	不可	
5	X	30	X	2000	2.6	80	± 0.06	± 0.18	不可	
5	X	35	X	2000	3.0	80	± 0.06	± 0.18	不可	
5	X	40	X	2000	3.4	80	± 0.06	± 0.25	不可	
5	X	45	X	2000	4.3	80	± 0.06	± 0.25	不可	
5	X	50	X	2000	4.3	80	± 0.06	± 0.25	不可	
6	X	8	X	2000	0.9	80	± 0.06	± 0.08	不可	
6	X	9	X	2000	1.0	80	± 0.06	± 0.08	不可	
6	X	10	X	2000	1.1	70	± 0.06	± 0.08	不可	
6	X	12	X	2000	1.3	70	± 0.06	± 0.11	不可	
6	X	15	X	2000	1.6	70	± 0.06	± 0.11	不可	
6	X	16	X	2000	1.7	70	± 0.06	± 0.11	不可	
6	X	20	X	2000	2.1	70	± 0.06	± 0.11	不可	
6	X	30	X	2000	3.1	70	± 0.06	± 0.18	不可	
6	X	40	X	2000	4.1	70	± 0.06	± 0.25	不可	
6	X	45	X	2000	4.6	70	± 0.06	± 0.25	不可	
6	X	50	X	2000	5.1	70	± 0.06	± 0.25	不可	
8	X	10	X	2000	1.4	70	± 0.08	± 0.08	不可	
8	X	12	X	2000	1.7	70	± 0.08	± 0.11	不可	
8	X	14	X	2000	1.9	70	± 0.08	± 0.11	不可	
8	X	15	X	2000	2.1	70	± 0.08	± 0.11	不可	
8	X	20	X	2000	2.8	70	± 0.08	± 0.11	不可	
8	X	30	X	2000	4.1	70	± 0.08	± 0.18	不可	
8	X	40	X	2000	5.5	70	± 0.08	± 0.25	不可	
8	X	45	X	2000	6.2	70	± 0.08	± 0.25	不可	
8	X	50	X	2000	6.8	70	± 0.08	± 0.25	不可	
9	X	15	X	2000	2.3	70	± 0.08	± 0.11	不可	在庫のみ

黄銅冷間平角棒 C3604BD-F (JISH3250)

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ				kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考	
A	B	長さ								
10	X	12	X	2000	2.1	60	± 0.08	± 0.11	不可	
10	X	15	X	2000	2.6	60	± 0.08	± 0.11	不可	
10	X	20	X	2000	3.4	60	± 0.08	± 0.11	不可	
10	X	25	X	2000	4.3	60	± 0.08	± 0.18	不可	
10	X	30	X	2000	5.1	60	± 0.08	± 0.18	不可	
10	X	35	X	2000	6.0	60	± 0.08	± 0.18	不可	
10	X	40	X	2000	6.8	60	± 0.08	± 0.25	不可	
10	X	50	X	2000	8.5	60	± 0.08	± 0.25	不可	
12	X	15	X	2000	3.1	60	± 0.11	± 0.11	不可	
12	X	20	X	2000	4.1	60	± 0.11	± 0.11	不可	
12	X	25	X	2000	5.1	60	± 0.11	± 0.18	不可	
12	X	26	X	2000	5.3	60	± 0.11	± 0.18	不可	
12	X	30	X	2000	6.2	60	± 0.11	± 0.18	不可	
12	X	35	X	2000	7.2	60	± 0.11	± 0.18	不可	
12	X	40	X	2000	8.2	60	± 0.11	± 0.25	不可	
14	X	16	X	2000	3.9	60	± 0.11	± 0.11	不可	
15	X	20	X	2000	5.1	60	± 0.11	± 0.11	不可	
15	X	25	X	2000	6.4	60	± 0.11	± 0.18	不可	
15	X	30	X	2000	7.7	60	± 0.11	± 0.18	不可	
15	X	35	X	2000	9.0	60	± 0.11	± 0.18	不可	
15	X	40	X	2000	10.2	60	± 0.11	± 0.25	不可	
15	X	50	X	2000	12.8	60	± 0.11	± 0.25	不可	
18	X	20	X	2000	6.2	60	± 0.11	± 0.11	不可	在庫のみ
20	X	25	X	2000	8.5	60	± 0.11	± 0.18	不可	
20	X	30	X	2000	10.2	60	± 0.11	± 0.18	不可	
20	X	35	X	2000	11.9	60	± 0.11	± 0.18	不可	
20	X	40	X	2000	13.6	60	± 0.11	± 0.25	不可	
20	X	50	X	2000	17.0	60	± 0.11	± 0.25	不可	
25	X	30	X	2000	12.8	60	± 0.18	± 0.18	不可	
25	X	35	X	2000	14.9	60	± 0.18	± 0.18	不可	
25	X	40	X	2000	17.0	60	± 0.18	± 0.25	不可	

黄銅平角棒・アングル

在庫材質

- 黄銅熱間四角棒 KS-B (開明伸銅(株)規格品) ※C3604BE-F 相当品
 黄銅熱間等辺アングル KS-R (開明伸銅(株)規格品) ※C3604BE-F 相当品
 黄銅熱間平角棒 KS-B (開明伸銅(株)規格品) ※C3604BE-F 相当品
 黄銅冷間平角棒 C3604BD-F (JIS H3250)
 カドミレス黄銅冷間平角棒 C3604BD-F (JIS H3250)
 カドミレス黄銅熱間平角棒 C3604BE-F (JIS H3250)

化学成分

(重量%)

合金名	Cu	Pb	Al	Mn	Ni	Fe	Sn	Bi	Zn
KS-B(開明伸銅(株)規格品)	57.0~ 61.0	1.8~ 3.7	2.0以下	—	—	0.5以下	Fe+Sn 1.2以下	—	残部
KS-R(開明伸銅(株)規格品)	54.0~ 60.0	3.0以下	2.5以下	Mn + Ni + Fe + Sn 2.5以下			—	残部	
C3604(JIS H3250)	57.0~ 61.0	1.8~ 3.7	—	—	—	0.5以下	Fe+Sn 1.0以下	—	残部

「カドミレス黄銅棒」の化学成分

カドミレス75ppm以下黄銅棒

合金名	Cu	Pb	Fe	Sn	Al	Zn	Cd
カドミレス黄銅平角棒 C3604BD-F	57.0~ 61.0	1.8~ 3.7	0.5以下	Fe+Sn 1.0以下	—	残部	75ppm 以下
カドミレス黄銅平角棒 C3604BE-F	57.0~ 61.0	1.8~ 3.7	0.5以下	Fe+Sn 1.0以下	—	残部	75ppm 以下

特性

参考値

合金名		引張強さ N/mm ²	伸び %	硬さ HV(5)	電気伝導性 %IACS
KS-B(開明伸銅(株)規格品)		487	33	118	24.4
KS-R(開明伸銅(株)規格品)		545	29	131	22.8
C3604(JIS H3250)	熱間	408	37	128	22.6
	冷間	432	33	131	

(カドミレス材も同じ)