

フォーミングチャンネル


ロールフォーミング

SUS304 コールドチャンネル (角出し) (冷延材)

単位: mm

サイズ t × H × A × 長さ	304 kg/P	断面積 (cm ²)	表面仕上
3 × 40 × 20 × 6,000	11.0	2.19	CG・HL SPV
3 × 50 × 12.5 × 6,000	10.3	2.01	CG・HL SPV
3 × 50 × 25 × 6,000	13.8	2.79	CG・HL SPV
3 × 60 × 15 × 6,000	12.4	2.47	CG・HL SPV
3 × 60 × 30 × 6,000	16.7	3.39	CG・HL SPV
3 × 75 × 35 × 6,000	20.3	4.14	CG・HL SPV
3 × 80 × 20 × 6,000	16.7	3.37	CG・HL SPV
3 × 80 × 40 × 6,000	22.4	4.59	CG・HL SPV
3 × 100 × 25 × 6,000	21.0	4.28	CG・HL SPV
3 × 100 × 50 × 6,000	28.1	5.79	CG・HL SPV
3 × 120 × 60 × 6,000	33.8	6.99	CG・HL SPV
3 × 150 × 50 × 6,000	34.5	7.24	CG・HL SPV
4 × 100 × 50 × 6,000	36.3	7.69	CG・HL SPV
5 × 80 × 40 × 6,000	36.9	7.43	CG・HL SPV
5 × 100 × 50 × 6,000	46.4	9.73	CG・HL SPV
6 × 60 × 30 × 6,000	32.5	6.38	CG・HL SPV
6 × 80 × 40 × 6,000	44.0	8.78	CG・HL SPV
6 × 100 × 50 × 6,000	55.4	11.6	CG・HL SPV
6 × 125 × 65 × 6,000	71.1	14.9	CG・HL SPV

断面形状



フォーミングチャンネル


ロールフォーミング

SUS304 リップみぞ形鋼 (冷延材)

単位: mm

サイズ t × H × A × C × 長さ	304 kg/P	断面積 (cm ²)	表面仕上
2 × 40 × 20 × 8 × 6,000	8.28	1.73	2B・HL SPV
2 × 52 × 20 × 8 × 6,000	9.48	1.97	2B・HL SPV
2 × 60 × 20 × 8 × 6,000	10.2	2.13	2B・HL SPV
2 × 70 × 20 × 8 × 6,000	11.2	2.33	2B・HL SPV
2 × 60 × 30 × 10 × 6,000	12.5	2.537	2B・HL SPV
2 × 60 × 30 × 15 × 6,000	13.1	2.737	2B・HL SPV
2 × 75 × 40 × 15 × 6,000	16.4	3.437	2B・HL SPV
2 × 80 × 40 × 14.5 × 6,000	17.2	3.59	2B・HL SPV
2 × 100 × 50 × 20 × 6,000	21.6	4.537	2B・HL SPV
2 × 125 × 50 × 20 × 6,000	24.0	5.037	2B・HL SPV

断面形状



寸法の許容差

区分	チャンネル(角出し)	リップみぞ形鋼
高さ (H)	±1.5mm	±1.5mm
辺 (A)	±1.5mm	±1.5A
リップ(C)	±1.5mm	±1.5A
隣りあった平板板部分のなす角度	±1.5°	±1.5°
長さ	±全長の0.5%以下 -0	±全長の0.5%以下 -0
曲り	全長の0.3%以下	全長の0.3%以下
厚さ (t)	±0.35mm	±0.17mm